

GPS-DM48-AC™

Zelfreinigend kanaalgemonteerd Naaldpunt Bipolair Ionisatiesysteem

Productbeschrijving

De GPS-DM48-AC is een zelfreinigend naaldpunt bipolair ionisatiesysteem ontworpen voor binnen- of buitenkanaalmontage.



Standaard kenmerken


Universele spanningsingang, geïntegreerde display, programmeerbare reinigingscyclus, geïntegreerde alarmcontacten, 3/4 snelle draaikanaaladapter, 15 cm waterdichte flexibele buis, koolstofvezelborstels.*

*Levensduurtesten tonen geen mechanische slijtage van de koolstofvezelborstels aan als gevolg van herhaalde reinigingscycli.

Installatie

- Ontworpen voor gebruik in kanalen
- Weerbestendige afdichtingen voor montage in een buitenkanaal


Voordelen



(fijn)stof
vermindering



vermindering
ziekteverwekkers



geuren
geneutraliseerd



energie
besparing

- Deeltjesreductie en rookbeheersing
- Neutralisatie van geuren door het vernietigen van VOS
- Vermindering van het aantal luchtgedragen ziekteverwekkers (schimmels, bacteriën, virussen). Helpt bij de controle van Allergenen/ Astma*, Voorkomt het 'vuile sokken syndroom'
- Aanzienlijke energie – en kostenbesparing door zeer lage verbruik en onderhoudskosten, vergeleken met andere luchtzuiveringssystemen. Het systeem heeft geen periodieke vervangonderdelen nodig zoals bijvoorbeeld filters of UVC lampen!

*Deze verklaringen zijn gebaseerd op talrijke klantenervaringen en getuigenissen

Commerciële toepassingen

- Particuliere woningbouw
- Horeca en winkels
- Kantoorgebouwen
- Scholen en universiteiten
- Woon- en zorgcentra
- Gezondheidszorg
- Hospitalen
- Kinderdagverblijven en crèches
- Openbare gebouwen zoals luchthaven en metro
- Industrie
- Overheid
- Gebedsplaatsen

Specificaties

Spanning	24VAC - 240VAC
Electrisch vermogen	12 W
Frequentie	50/60HZ
Totaal ionen output	>400M ions/cc/sec
Debiet	2700 m ³ /u
Temperatuur/Vochtigheid	-29° C tot 60°C / 0 - 100% RV
Afmetingen/Gewicht van het toestel	9,5 cm Dia. x 17,8 cm L / 1.048 grs
Eletrische keuringen	UL, cUL, CE
Classificatie van het Alarm Contact	250VAC / 1 A
Certificaten	UL 867, OSHPD Seismic (OSP), IAQP



globalplasmasolutions.com

Global Plasma Solutions was not involved in the production or the approval of this translation.

egeeda

Uw betrouwbare partner voor sanitair,
verwarming & ventilatie
Alles onder één dak

www.egeeda.be
+32 14 22 26 08

AIRPLUS

solutions